

Laufspiele in mm der LANZ - 1 Zyl. - 2 Takt - Glühkopf - Motoren

Type:	D 5506	D 3506	D 7506	D 8506	D 9506	D 1506	D 2531/39
Zylinderdurchmesser in mm	145 H7 +0,040 -0,0	170 H7 +0,040 -0,0	170 H7 +0,040 -0,0	225 H7 +0,046 -0,0	225 H7 +0,046 -0,0	225 H7 +0,046 -0,0	225 H7 +0,046 -0,0
Kolbendurchmesser Serie	144,91 +0,04 -0,0	169,90 +0,04 -0,0	169,90 +0,04 -0,0	224,87 +0,04 -0,0	224,87 +0,04 -0,0	224,87 +0,04 -0,0	224,87 +0,04 -0,0
Kolbendurchmesser Reserve	144,91 +0,02 -0,02	169,90 +0,02 -0,02	169,90 +0,02 -0,02	224,88 +0,0 -0,045	224,88 +0,0 -0,045	224,88 +0,0 -0,045	224,88 +0,0 -0,045
Laufspiel: Serie Reserve Grenze Abnutzung	0,09 0,09-0,11 0,4-0,6	0,09 0,09-0,11 0,4-0,6	0,09 0,09-0,11 0,4-0,6	0,09 0,09-0,11 0,4-0,6	0,09 0,09-0,11 0,4-0,6	0,09 0,09-0,11 0,4-0,6	0,09 0,09-0,11 0,4-0,6
Pleulstangen-Büchse Bohrung	38 C8 +0,159 +0,120	45 C8 +0,169 +0,130	45 C8 +0,169 +0,130	50 +0,165 +0,145	50 +0,165 +0,145	50 +0,165 +0,145	50 +0,165 +0,145
Kolbenbolzen Durchmesser	38 +0,0 -0,011	45 +0,011 +0,018	45 +0,011 +0,018	50 +0,019 +0,009	50 +0,019 +0,009	50 +0,019 +0,009	50 +0,019 +0,009
Laufspiel: normal Grenze Abnutzung	0,120 bis 0,170 0,22-0,27	0,112 - 0,158 0,22-0,27	0,112 - 0,158 0,22-0,27	0,126 - 0,156 0,27-0,30	0,126 - 0,156 0,27-0,30	0,126 - 0,156 0,27-0,30	0,126 - 0,156 0,27-0,30

(Angaben ohne Gewähr!)