

# Laufspiele in mm der LANZ - 1 Zyl. - 2 Takt - Glühkopf - Motoren

Type:	D 5506	D 3506	D 7506	D 8506	D 9506	D 1506	D 2531/39
Schubstangen Bohrung, kleines Auge	18 H7 +0,018 -0,0	24 H7 +0,021 -0,0	24 H7 +0,021 -0,0	24 H7 +0,021 -0,0	24 H7 +0,021 -0,0	24 H7 +0,021 -0,0	24 H7 +0,021 -0,0
Bolzen Durchmesser für Schubstange	18 f7 -0,016 -0,034	24 f7 -0,020 -0,041	24 f7 -0,020 -0,041	24 f7 -0,020 -0,041	24 f7 -0,020 -0,041	24 f7 -0,020 -0,041	24 f7 -0,020 -0,041
Laufspiel:  Serie  Grenze Abnutzung	0,016 bis 0,052 0,3-0,35	0,020 bis 0,062 0,5-0,6	0,020 bis 0,062 0,5-0,6	0,020 bis 0,062 0,5-0,6	0,020 bis 0,062 0,5-0,6	0,020 bis 0,062 0,5-0,6	0,020 bis 0,062 0,5-0,6
Büchsen Bohrung für Daumenwelle	30 f7 +0,041 +0,020	35 H7 +0,025 -0,0	35 H7 +0,025 -0,0	35 H7 +0,025 -0,0	35 H7 +0,025 -0,0	35 H7 +0,025 -0,0	35 H7 +0,025 -0,0
Daumenwellen Durchmesser	30 h6 +0,0 -0,013	35 f7 -0,025 -0,050	35 f7 -0,025 -0,050	35 f7 -0,025 -0,050	35 f7 -0,025 -0,050	35 f7 -0,025 -0,050	35 f7 -0,025 -0,050
Laufspiel:  Serie  Grenze Abnutzung	0,020 bis 0,054 1,2-1,5	0,025 bis 0,075 1,2-1,7	0,025 bis 0,075 1,2-1,7	0,025 bis 0,075 1,2-1,7	0,025 bis 0,075 1,2-1,7	0,025 bis 0,075 1,2-1,7	0,025 bis 0,075 1,2-1,7

(Angaben ohne Gewähr!)