

Laufspiele in mm der LANZ - 1 Zyl. - 2 Takt - Glühkopf - Motoren

Type:	D 5506	D 3506	D 7506	D 8506	D 9506	D 1506	D 2531/39
Schubstangen Bohrung	105 H7 +0,035	130 H7 +0,040	130 H7 +0,040	155 H7 +0,040	155 H7 +0,040	155 H7 +0,040	155 H7 +0,040
	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Loses Excenter Durchmesser	105 f7 -0,036	130 f7 -0,043	130 f7 -0,043	155 f7 -0,043	155 f7 -0,043	155 f7 -0,043	155 f7 -0,043
	-0,071	-0,083	-0,083	-0,083	-0,083	-0,083	-0,083
Laufspiel:							
Serie	0,036 bis 0,106	0,043 bis 0,123	0,043 bis 0,123	0,043 bis 0,123	0,043 bis 0,123	0,043 bis 0,123	0,043 bis 0,123
Grenze Abnutzung	0,35-0,4	0,55-0,65	0,55-0,65	0,55-0,65	0,55-0,65	0,55-0,65	0,55-0,65
Loses Excenter Bohrung	75 H7 +0,030	90 H7 +0,035	90 H7 +0,035	110 H7 +0,035	110 H7 +0,035	110 H7 +0,035	110 H7 +0,035
	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Festes Excenter Durchmesser	75 e8 -0,060	90 e8 -0,072	90 e8 -0,072	110 e8 -0,072	110 e8 -0,072	110 e8 -0,072	110 e8 -0,072
	-0,106	-0,126	-0,126	-0,126	-0,126	-0,126	-0,126
Laufspiel:							
Serie	0,060 bis 0,136	0,072 bis 0,161	0,072 bis 0,161	0,072 bis 0,161	0,072 bis 0,161	0,072 bis 0,161	0,072 bis 0,161
Grenze Abnutzung	0,35-0,4	0,55-0,65	0,55-0,65	0,55-0,65	0,55-0,65	0,55-0,65	0,55-0,65

(Angaben ohne Gewähr!)