

Laufspiele in mm der LANZ - 1 Zyl. - 2 Takt - Glühkopf - Motoren

Type:	D 5506	D 3506	D 7506	D 8506	D 9506	D 1506	D 2531/39
Armkreuz Bohrung	62 H7 +0,030 -0,0	75 H7 +0,030 -0,0	75 H7 +0,030 -0,0	95 H7 +0,035 -0,0	95 H7 +0,035 -0,0	95 H7 +0,035 -0,0	95 H7 +0,035 -0,0
Büchsen Durchmesser für Armkreuz	62 e8 -0,060 -0,106	75 e8 -0,060 -0,106	95 e8 -0,072 -0,126	95 e8 -0,072 -0,126	95 e8 -0,072 -0,126	95 e8 -0,072 -0,126	95 e8 -0,072 -0,126
Laufspiel:							
Serie	0,060 bis 0,136	0,060 bis 0,136	0,060 bis 0,136	0,072 bis 0,161	0,072 bis 0,161	0,072 bis 0,161	0,072 bis 0,161
Grenze Abnutzung	0,55-0,65	0,55-0,65	0,55-0,65	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7	0,6-0,7
Büchsen Bohrung für Armkreuz	58 H7 +0,030 -0,0	70 H7 +0,030 -0,0	70 H7 +0,030 -0,0	85,15 H7 +0,035 -0,0	85,15 H7 +0,035 -0,0	85,15 H7 +0,035 -0,0	85,15 H7 +0,035 -0,0
Kurbelwellen Durchmesser	58 e8 -0,060 -0,106	70 e8 -0,060 -0,106	70 e8 -0,060 -0,106	85 f7 -0,036 -0,071	85 f7 -0,036 -0,071	85 f7 -0,036 -0,071	85 f7 -0,036 -0,071
Laufspiel:							
Serie	0,060 bis 0,136	0,060 bis 0,136	0,060 bis 0,136	0,186 bis 0,256	0,186 bis 0,256	0,186 bis 0,256	0,186 bis 0,256
Grenze Abnutzung	0,55-0,65	0,55-0,65	0,55-0,65	0,7-0,8	0,7-0,8	0,7-0,8	0,7-0,8

(Angaben ohne Gewähr!)