

# Laufspiele in mm der LANZ - 1 Zyl. - 2 Takt - Glühkopf - Motoren

| Type:                 | D 5506    | D 3506    | D 7506    | D 8506    | D 9506    | D 1506    | D 2531/39 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stößelführung Bohrung | 14 H7     | 16 H7     | 16 H7     | 16 H7     | 16 H7     | 16 H7     | 16 H7     |
|                       | +0,018    | +0,018    | +0,018    | +0,018    | +0,018    | +0,018    | +0,018    |
|                       | -0,0      | -0,0      | -0,0      | -0,0      | -0,0      | -0,0      | -0,0      |
| Stößel Durchmesser    | 14 e8     | 16 e8     | 16 e8     | 16 e8     | 16 e8     | 16 e8     | 16 e8     |
|                       | -0,032    | -0,032    | -0,032    | -0,032    | -0,032    | -0,032    | -0,032    |
|                       | -0,059    | -0,059    | -0,059    | -0,059    | -0,059    | -0,059    | -0,059    |
| Laufspiel:            |           |           |           |           |           |           |           |
| Serie                 | 0,032 bis | 0,032 bis | 0,032 bis | 0,032 bis | 0,032 bis | 0,032 bis | 0,032 bis |
|                       | 0,077     | 0,077     | 0,077     | 0,077     | 0,077     | 0,077     | 0,077     |
| Grenze Abnutzung      | 0,3-0,4   | 0,3-0,4   | 0,3-0,4   | 0,3-0,4   | 0,3-0,4   | 0,3-0,4   | 0,3-0,4   |

(Angaben ohne Gewähr!)